

VAHVA SUOJAMATTO "tarttuva"

Ominaisuudet:

- **Liukuesto :**
Alapinnan liimakerroksen ansiosta Suojamatto tarttuu kiinni suojattavaan pintaan tasaisen sileänä eikä liiku, joka lisää turvallisuutta käytön aikana.
- **Vedenkestävä :**
PE-muovikerros antaa hyvän suojan vedeltä ja maaliroiskeilta.
- **Suojaus :**
Suoja väliaikaiseen lattiansuojaukseen, pehmeä ja vahva kuitukangaskerros antaa suojaa lattialle putoavien esineiden varalta.

Käyttöohjeet:

- Varmista tarttuvuus puhdistamalla pinta ennen asennusta.
- Suositeltu käyttölämpötila n.10-25°C astetta.
- Suositeltu ympäristön kosteus <60%.
- Varmista ennen asennusta, että suojattava pinta on riittävän kuiva.

Tärkeää:

- Jos tuotettakäytetään tietyillä pinnoilla, kuten huokoisella luonnonkivellä, saattaa suojatulle pinnalle jäädä liimajälkiä. Suosittelemme 48-tunnin koekäyttöä.
- Tuotetta ei tule asentaa märälle/kostealle pinnalle.
- Vältä tuotteen altistumista pitkäaikaiselle suurelle paineelle (yli 100 kg/m²).
- Vältä tuotteen altistumista pitkäaikaiselle suoralle auringon valolle (esim. näyteikkunat ilman verhoja, suojamuovia tms. suoja).
- Suojamattoa voidaan uudelleenkäyttää, jos tuotteen pinnat ovat puhtaat ja ehjät.
- Pidempiaikaisessa käytössä, tarkasta liimapinnan kunto sekä mahdolliset liimajäämät säännöllisin väliajoin mahdollisten liimajälkien välttämiseksi.

Suojaase Oy